


Енергиен етикет EN14825

GT-SKR015KBDC-S10
GT-SKR020KBDC-S10
GT-SKR030KBDC-S10
GT-SKR040KBDC-S10
GT-SKR050KBDC-S10
Отопление при A7/W35

Отоплителна мощност (min~max)	kW	6.00(3.00~7.00)	10.20(5.00~11.20)	13.00(6.40~15)	15.20(7.10~16.50)	18.30(8.70~20.30)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.45(0.80~1.90)	2.45(1.20~2.90)	3.17(1.62~3.90)	3.75(2.08~4.85)	4.45(2.20~5.30)
COP	W/W	4.14	4.16	4.10	4.10	4.11

Отопление при A2/W35

Отоплителна мощност (min~max)	kW	5.70(2.50~6.30)	9.70(4.40~10.50)	12.30(5.30~13.30)	14.40(6.10~15.90)	17.40(7.20~19.0)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.53(0.80~2.05)	2.58(1.41~3.45)	3.29(2.85~3.87)	3.86(1.77~4.33)	4.64(3.87~5.25)
COP	W/W	3.73	3.75	3.74	3.73	3.75

Отопление при A-7/W35

Отоплителна мощност (min~max)	kW	5.30(2.10~5.50)	9.24(3.70~9.80)	11.00(4.35~11.43)	12.23(4.90~12.95)	14.77(5.90~15.50)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.75(0.72~1.90)	3.08(1.41~3.45)	3.65(1.52~3.87)	3.96(1.70~4.20)	4.90(2.06~5.20)
COP	W/W	3.03	3.00	3.02	3.09	3.02

Охлаждане при A35/W7

Охладителна мощност(min~max)	kW	4.50(2.00~5.00)	9.24(3.8~8.5)	9.10(4.2~11.2)	11.00(5.3~14.3)	14.00(5.7~15.2)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.60(0.80~2.10)	2.78(1.4~3.50)	3.21(1.72~4.79)	3.92(2.15~6.08)	4.95(2.35~6.52)
EER	W/W	2.81	2.81	2.83	2.81	2.83

Ел.захранване	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380~415/3/50
Тип компресор (брой)	-	инверторен (1)	инверторен (1)	инверторен (1)	инверторен (1)	инверторен (1)
Тип вентилатор (брой)	-	аксиален (1)	аксиален (1)	аксиален (1)	аксиален (2)	аксиален (2)
Хладилен агент	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Топлообменник	-	пластинчат	пластинчат	пластинчат	пластинчат	пластинчат
Темп. при работа на открито	°C	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43
Водни връзки	Inch	1	1	1	1	1
Връзки хладилен агент	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	19.02
Връзки флуид	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7
Ниво на звуково налягане	dB(A)	52	54	56	58	58
Макс. температура на отоплителната вода	°C	60	60	60	60	60
Макс. температура на БГВ	°C	55	55	55	55	55
Степен на защита	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Нетно тегло (външно тяло)	kg	75	81	102	109	130
Нетно тегло (вътрешно тяло)	kg	20	21	22	22.5	23
Размери (външно тяло) (Д*Ш*В)	mm	1070*500*800	1070*500*800	1110*470*860	1110*470*1000	1165*470*1270
Размери (вътрешно тяло) (Д*Ш*В)	mm	472*245*660	472*245*660	472*245*660	472*245*660	472*245*660

A7/W35: Температура на външния въздух 7°C DB / 6°C WB; Температура на водата вход/изход 30°C/35°C

A2/W35: Температура на външния въздух 2°C DB / 1°C WB; Температура на водата вход/изход 30°C/35°C

A-7/W35: Температура на външния въздух -7°C DB / -8°C WB; Температура на водата вход/изход 30°C/35°C

A35/W7: Температура на външния въздух 35°C; Температура на водата вход/изход 12°C/7°C