

Код	Хибридна система LT-SUN (САМО ОТОПЛЕНИЕ)	Описание	Изображение
<b>Модел: LT-SUN 7518</b>			
1903071002	Сплит термопомпа въздух-вода SDDC-075-B Размери на вътрешен модул в mm (WxHxD): 880 x 360 x 800 Размери на външен модул в mm (WxHxD): 732 x 410 x 319	Номинална отоплителна мощност 8.6 kW, ел.захранване 220-240 V. Диапазон на регулиране на топлинната мощност на термопомпата: 1.50-10.50 kW.	
2104250200 <i>ляв</i> 2104250201 <i>десен</i>	Пелетен, отоплителен котел Pelletherm 18 V.4 LT	Максимална отоплителна мощност (при 80/60°C) 18 kW. Работа на дървесни пелети. Размери в mm (WxHxD) 780x1250x1080	
<b>Модел: LT-SUN 7525</b>			
1903071002	Сплит термопомпа въздух-вода SDDC-075-B Размери на вътрешен модул в mm (WxHxD): 880 x 360 x 800 Размери на външен модул в mm (WxHxD): 732 x 410 x 319	Номинална отоплителна мощност 8.6 kW, ел.захранване 220-240 V. Диапазон на регулиране на топлинната мощност на термопомпата: 1.50-10.50 kW.	
2104250300 <i>ляв</i> 2104250301 <i>десен</i>	Пелетен, отоплителен котел Pelletherm 25 V.4 LT	Максимална отоплителна мощност (при 80/60°C) 25 kW. Работа на дървесни пелети. Размери в mm (WxHxD) 780x1250x1080	
<b>Необходими компоненти за управление на хибридната система</b>			
3400003271	Климатичен контролер RCE за високотемпературна система (радиатори/вентилаторни конвектори) или нискотемпературна система (лъчисти панели)	Захранване 110-230 Vac, 50 Hz, 48 Vdc. Капацитет на контактите: 5 A/230 Vac. Материал: самозагасващ PPO. Цвят сив, Ral 7035	
3400003254	3-пътен електрически, превключващ вентил Modulo Compact за БГВ	Ел. захранване 230V, връзки 1" F-F	
<b>Допълнителни аксесоари (опция)</b>			
07245200	Дистанционно управление на термопомпа CRONO TH	Интегрирано управление на термопомпата и отоплителната система	
07245390 07245400	Стоманен филтър за вода 1" F-F, Стоманен филтър за вода 1 1/4" F-F	За монтаж на входа на термопомпата	
07245220	Комплект регулируеми, антивибрационни опори (4бр.)	За монтажа на термопомпата	
02410500 02410502	Антивибрационна, гъвкава връзка 1" MF, с дължина 20 см Антивибрационна, гъвкава връзка 1 1/4" MF, с дължина 20 см	За монтажа на термопомпата	
27180620 27180622	32x3 чифт затягащи, прави връзки за многослойна тръба 1" M, с O-пръстен; 1" F, с O-пръстен	За тръбните линии на хладилния агент	
07245210	Сензор за измерване температура на битова, гореща вода	Измерва температурата на топлата, битова вода	
07514085	Сензор за температура на потока	Измерва температурата на подаващата вода	
02769120	Бойлер за топла вода с обем 200 литра	Осигурява вода за битови нужди, с опция за свързване към соларен колектор	
02769130	Бойлер за топла вода с обем 300 литра	Осигурява вода за битови нужди, с опция за свързване към соларен колектор	