

Качество на впечатляващи цени!



bisolid

МОДЕЛ **AUTOMAT**



bisolid

Стоманеният водогреен котел **Bisolid Automat** е подходящ за отоплението на жилища, еднофамилни къщи, производствени цехове и др., като осигурява комфорта на потребителите с автоматизираните си функции и възможностите за настройки, контрол и управление на параметрите на работа.

Иновативното автоматично превключване на котела между основно (пелети) и резервно гориво (дърва или дървесен чипс) предоставя постоянен комфорт на изгодна цена. Пелетната горелка се изключва автоматично след добавяне и разгаряне на резервното гориво, а при изгарянето му, горелката се включва автоматично и продължава да поддържа зададената температура с основното гориво.

Комбинирани котли на пелети или дърва/дървесен чипс **BISOLID AUTOMAT**

- Лесно и бързо преминаване между видовете гориво. Автоматично запалване и разгаряне на дървата и дървесния чипс.
- Възможност за изгаряне на дърва и дървесен чипс с висока влажност.
- Интуитивна самонастройка на работата на пелетната горелка според влажността на резервното гориво за по-добро изгаряне.
- Напълно автоматизирана работа на пелетната горелка при изгаряне на основното гориво – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера.
- Удобен и лесен за работа графичен LCD дисплей с меню на български и английски език, показващ моментното състояние на параметрите на горивния процес.
- Висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво, благодарение на автоматичните настройки на необходимия въздух и гориво, съобразно избраната от потребителя температура.
- Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и електрическа енергия.
- Управление на циркуляционна помпа според температурата на топлоносителя.
- Безшумна работа и ниска консумация на електрическа мощност.
- Висока степен на безопасност - защита от обратен огън, замръзване на топлоносителя и блокиране на циркуляционната помпа.
- Управление на вентилатор за димни газове.
- Работа със стаен термостат и седмичен програматор при работа на пелети.
- Подвижна чугунена скара за лесно почистване на пепелния остатък в горивната камера на котела.
- Удобен и лесен за почистване пепелник.
- Контрол на горивния процес по стайна температура; възможност за контрол и по външна температура.
- Отложен старт.
- Управление на пелетната горелка през GSM модул (опция), чрез изпращане на SMS команди - възможност за спиране, пускане и преглед на текущото ѝ състояние.



Код	Тип	Номинална мощност пелети/дърва/дървесен чипс (kW)	Работно налягане (bar)	КПД (%)	Воден обем (l)	Тегло (kg)	Дължина (mm)	Височина (mm)	Ширина (mm)
2104231025	Bisolid Automat 25	18/25/25	2.0	87	70	261	896	847	595
2104231035	Bisolid Automat 35	26/35/25	2.0	90	100	311	896	1048	595
2104231045	Bisolid Automat 45	30/45/35	2.0	86	105	324	896	1148	595
2104231060	Bisolid Automat 60	40/60/50	2.0	80	130	465	1001	1150	745

ХАСКОВО,
бул. „Съединение“ 67
тел.: 038 603043; 038 603044
e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

bisolid
www.eratobg.com

СОФИЯ, ул. „Неделчо Бончев“ 10
тел.: 02 978 3990; 02 978 7860

ПЛЕВЕН, ул. „Метро“ 3
тел.: 064 980097