


Енергиен етикет EN14825		GT-SKRO15KBDC-S10	GT-SKRO20KBDC-S10	GT-SKRO30KBDC-S10	GT-SKRO40KBDC-S10	GT-SKRO50KBDC-S10
<b>Отопление при A7/W35</b>						
Отоплителна мощност (min~max)	kW	6.00(3.00~7.00)	10.20(5.00~11.20)	13.00(6.40~15)	15.20(7.10~16.50)	18.30(8.70~20.30)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.45(0.80~1.90)	2.45(1.20~2.90)	3.17(1.62~3.90)	3.75(2.08~4.85)	4.45(2.20~5.30)
COP	W/W	4.14	4.16	4.10	4.10	4.11
<b>Отопление при A2/W35</b>						
Отоплителна мощност (min~max)	kW	5.70(2.50~6.30)	9.70(4.40~10.50)	12.30(5.30~13.30)	14.40(6.10~15.90)	17.40(7.20~19.0)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.53(0.80~2.05)	2.58(1.41~3.45)	3.29(2.85~3.87)	3.86(1.77~4.33)	4.64(3.87~5.25)
COP	W/W	3.73	3.75	3.74	3.73	3.75
<b>Отопление при A-7/W35</b>						
Отоплителна мощност (min~max)	kW	5.30(2.10~5.50)	9.24(3.70~9.80)	11.00(4.35~11.43)	12.23(4.90~12.95)	14.77(5.90~15.50)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.75(0.72~1.90)	3.08(1.41~3.45)	3.65(1.52~3.87)	3.96(1.70~4.20)	4.90(2.06~5.20)
COP	W/W	3.03	3.00	3.02	3.09	3.02
<b>Охлаждане при A35/W7</b>						
Охладителна мощност(min~max)	kW	4.50(2.00~5.00)	9.24(3.8~8.5)	9.10(4.2~11.2)	11.00(5.3~14.3)	14.00(5.7~15.2)
Входяща мощност (min~max)	kW	1.60(0.80~2.10)	2.78(1.4~3.50)	3.21(1.72~4.79)	3.92(2.15~6.08)	4.95(2.35~6.52)
EER	W/W	2.81	2.81	2.83	2.81	2.83
Ел.захранване	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380~415/3/50
Тип компресор (брой)	-	инверторен (1)	инверторен (1)	инверторен (1)	инверторен (1)	инверторен (1)
Тип вентилатор (брой)	-	аксиален (1)	аксиален (1)	аксиален (1)	аксиален (2)	аксиален (2)
Хладилен агент	-	R410	R410A	R410A	R410A	R410A
Топлообменник	-	пластинчат	пластинчат	пластинчат	пластинчат	пластинчат
Темп. при работа на открито	°C	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43
Водни връзки	Inch	1	1	1	1	1
Ниво на звуково налягане	dB(A)	52	54	56	58	58
Макс. температура на отоплителната вода	°C	60	60	60	60	60
Макс. температура на БГВ	°C	55	55	55	55	55
Степен на защита	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Нетно тегло (външно тяло)	kg	75	81	102	109	130
Нетно тегло (вътрешно тяло)	kg	20	21	22	22.5	23
Размери (външно тяло) (Д*Ш*В)	mm	1070*500*800	1070*500*800	1110*470*860	1110*470*1000	1165*470*1270
Размери (вътрешно тяло) (Д*Ш*В)	mm	472*245*660	472*245*660	472*245*660	472*245*660	472*245*660

A7/W35: Температура на външния въздух 7°C DB / 6°C WB; Температура на водата вход/изход 30°C/35°C

A2/W35: Температура на външния въздух 2°C DB / 1°C WB; Температура на водата вход/изход 30°C/35°C

A-7/W35: Температура на външния въздух -7°C DB / -8°C WB; Температура на водата вход/изход 30°C/35°C

A35/W7: Температура на външния въздух 35°C; Температура на водата вход/изход 12°C/7°C