

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Характеристики		Размер-ност	Модел термопомпа MONOLITH				
			05	07	11	11	15
Електрически параметри	Захранващо напрежение	-	230V/1/50Hz			400V/3/50Hz	
	Макс. консумация на електрически ток	A	8,9	16,7	23,3	16,8	16,8
Режим ОХЛАЖДАНЕ	Мощност на охлаждане (A35W18)	kW	4,85	8,00	13,70	13,75	17,00
	Входяща мощност (A35W18)	kW	1,11	2,00	2,98	2,96	4,10
	E.E.R. (A35W18)	W/W	4,35	4,00	4,60	4,65	4,15
	Мощност на охлаждане (A35W7)	kW	4,00	5,55	11,20	10,65	13,00
	Входяща мощност (A35W7)	kW	1,29	1,79	3,29	3,13	4,06
	E.E.R. (A35W7)	W/W	3,10	3,10	3,40	3,40	3,20
	SEER (W7)	W/W	4,85	5,75	5,15	5,40	5,25
	ESEER (W7)	W/W	5,30	5,60	5,40	5,40	5,25
Режим ОТОПЛЕНИЕ	Отоплителна мощност (A7W35)	kW	5,10	7,15	11,25	11,20	15,00
	Входяща мощност (A7W35)	kW	1,16	1,74	2,39	2,43	3,45
	C.O.P. (A7W35)	W/W	4,40	4,10	4,70	4,60	4,35
	Отоплителна мощност (A7W45)	kW	4,85	6,80	11,30	10,40	13,50
	Входяща мощност (A7W45)	kW	1,43	2,13	3,14	2,89	3,86
	C.O.P. (A7W45)	W/W	3,40	3,20	3,60	3,60	3,50
	SCOP (W35)	W/W	4,72	4,68	3,9	3,96	4,22
	Клас на енергийна ефективност	-	A++	A++	A++	A++	A++
Компресор	Тип	Ротационен DC инвертерен					
Мотор на вентилатора	Тип	Безщетков DC					
	Брой		1	1	2	2	2
Хладилен агент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Хидравличен кръг	Максимално налягане	bar	3	3	3	3	3
	Минимално налягане	bar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Звукова мощност	Ниво на звукова мощност	dB(A)	64	65	68	68	69
Размери и тегло	Дължина	mm	908	908	908	908	908
	Височина	mm	821	821	1363	1363	1363
	Ширина	mm	350	350	350	350	350
	Нетно тегло	kg	57	69	107	121	121